

DPU 80r

Reverserbare vibrasjonsplater



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Utmerket komprimering med fjernkontroll

Den robuste og kompakte konstruksjonen gir DPU80r samme høye komprimeringsytelse som søstermodellen med styrestang. Fjernstyringen støttes av intelligente funksjoner og gjør at platevibratoren kan styres kontinuerlig i svinger – og det med største nøyaktighet. Den innovative styringen via vibratoren gir høy rotasjonsdynamikk og ekstremt enkel styring uten tap av fremdrift. Den intelligente fjernkontrollteknologien mellom brukeren og platevibratoren beskytter brukeren mot vibrasjoner, eksos og støy. DPU80r er en av modellene i vår serie av tunge, høytytende platevibratører med 80-130 kN.

- Kraftig og optimalt konstruert platevibrator
- Tilgjengelig i to bredder: 670 og 770 mm
- Intelligent vannkjølt motor som er konstruert for omgivelsestemperaturer på opptil 50 °C
- Tilgjengelig enten med fjernkontroll eller styrestang

DPU 80r Tekniske spesifikasjoner

	DPU80rLem670	DPU80rLem770
Driftsdata		
Driftsvekt kg	709	724
Sentrifugalkraft kN	80	80
Bunnplate bredde mm	670	770
Bunnplate lengde mm	1.183	1.183
Bunnplate tykkelse mm	14	14
Høyde (bakkekling) mm	830	830
Driftsbredde mm	670	770
Frekvens Hz	56	56
Foroverkjøring maks. (avhenger av jord- og miljøforhold) m/min	27	27
Overflatekapasitet maks. (avhenger av jord- og miljøforhold) m ² /t	1.085	1.247
Transporthøyde mm	1.000	1.000
Transportlengde mm	1.515	1.515
Transportbredde mm	850	850
Transportvekt kg	729	744
Maskin / Motor		
Maskin / motortype	Vannkjølt, tosylindret, firetakts dieselmotor	Vannkjølt, tosylindret, firetakts dieselmotor
Maskin / motorprodusent	Kohler	Kohler
Maskin / motor	KDW702	KDW702
Slagvolum cm ³	686	686
Motorytelse (nominell effekt) (DIN ISO 3046 IFN) kW	11	11
på rpm rpm	3.000	3.000
Driftsyttelse (DIN ISO 3046 IFN) kW	9,6	9,6
på rpm rpm	3.000	3.000
Drivstofforbruk l/t	2,7	2,7
Drivstofftankkapasitet l	7,2	7,2
Tolerabel tilt °	25	25
Kraftoverføring	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Drivstofftype	Diesel	Diesel

Andre modellvarianter er fritt konfigurerbare: – arbeidsbredde: 670 mm eller 770 mm – styring: med fjernkontroll eller styrestang (se DPU90) Tilgjengelig ekstrautstyr: – overbelastningssensor – Compatec: kontroll av komprimeringsnivået inkl. avstengning ved overkomprimering

Vennligst merk, at produktets tilgjengelighet kan variere fra land til land. Det er mulig at informasjon / produkter kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land. Mer detaljert informasjon om motoreffekten kan finnes i bruksanvisningen; angitt effekt kan variere på grunn av spesielle bruksforhold. Med forbehold om endringer og feil. Gjelder også for illustrasjoner.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE.